

TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP / MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ									
Kazi Kazán Kft.									
Típus/modell azonosító	KAZI-TOTYA 18 B	KAZI-TOTYA 23 B	KAZI-TOTYA 28 B	KAZI-TOTYA 33 B	KAZI-TOTYA 38 B	KAZI-TOTYA 43 B	KAZI-TOTYA 48 B	KAZI-TOTYA Klasszik-2 B	KAZI-TOTYA Klasszik-4 B
Max teljesítmény (kW)	18	23	28	31	37	41	47	30	38
Névleges/mért hőteljesítmény (kW)	18	23	28	33	38	43	48	29	38
Energiahatékonysági osztály	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Energiahatékonysági mutató	113,145	113,145	113,145	113,145	113,725	113,725	113,725	102,85	104,3
	EN 303-5:2012	EN 303-5:2012	EN 303-5:2012	EN 303-5:2012	EN 303-5:2012	EN 303-5:2012	EN 303-5:2012	EN 303-5:2012	EN 303-5:2012
Alkalmazott harmonizált	EN12809:2001/A1:	EN12809:2001/A1:	EN12809:2001/A1:	EN12809:2001/A1:	EN12809:2001/A1:	EN12809:2001/A1:	EN12809:2001/A1:	EN12809:2001/A1:	EN12809:2001/A1:
	2004/AC:2007	2004/AC:2007	2004/AC:2007	2004/AC:2007	2004/AC:2007	2004/AC:2007	2004/AC:2007	2004/AC:2007	2004/AC:2007
szabványok, rendeletek	2014/68/EU	2014/68/EU	2014/68/EU	2014/68/EU	2014/68/EU	2014/68/EU	2014/68/EU	2014/68/EU	2014/68/EU
	(97/23/EC)	(97/23/EC)	(97/23/EC)	(97/23/EC)	(97/23/EC)	(97/23/EC)	(97/23/EC)	(97/23/EC)	(97/23/EC)
Hatásfok tüzelőanyagtól függően (%)	83,1	83,1	83,1	83,1	83,5	83,5	83,5	76	77
Szezonális hatásfok (%)	80,1	80,1	80,1	80,1	80,5	80,5	80,5	73	74
Tüzelési mód	Kézi	Kézi	Kézi	Kézi	Kézi	Kézi	Kézi	Kézi	Kézi
Kondenzációs kazán	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
Kapcsolt üzemű szilárdtüzelésű kazán	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
Kombinált kazán	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem

TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP / MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ										
Kazi Kazán Kft.										
Típus/modell azonosító		KAZI-TOTYA 18 B	KAZI-TOTYA 23 B	KAZI-TOTYA 28 B	KAZI-TOTYA 33 B	KAZI-TOTYA 38 B	KAZI-TOTYA 43 B	KAZI-TOTYA 48 B	KAZI-TOTYA Klasszik-2 B	KAZI-TOTYA Klasszik-4 B
Tüzelőanyag	Optimális tüzelőanyag	Nem fás biomassa	Nem fás biomassa	Nem fás biomassa	Nem fás biomassa	Nem fás biomassa	Nem fás biomassa	Nem fás biomassa	Nem fás biomassa	Nem fás biomassa
		<20%	<20%	<20%	<20%	<20%	<20%	<20%	<20%	<20%
	További alkalmas tüzelőanyag	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Tüzelő ajtó méret		200x200	300x200	300x300	300x300	300x300	300x300	300x300	300x200	300x200
Fűtővíz csatlakozás		6/4"	6/4"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"
Füstcső csatlakozás (mm)		130	130	130	150	150	180	180	130	130
Magasság (mm)		1040	1060	1107	1130	1137	1167	1167	998	1005
Szélesség szigetelve (mm)		380	460	460	490	595	595	690	595	685
Szélesség (mm)		335	415	415	450	550	550	645	540	640
Mélység (mm)		490	520	580	670	700	800	800	695	785
Tömeg (kg) (+ -5%)		140	168	188	224	260	303	345	200	240
Vízterfogat (l)		50	70	90	120	150	180	210	151	198
Max. üzemi nyomás (bar)		2	2	2	2	2	2	2	1	1
Max. üzemi hőmérséklet (°C)		90	90	90	90	90	90	90	90	90
Próbanyomás (bar)		4	4	4	4	4	4	4	1,5	1,5
Füstgáz hőmérséklet (°C)		261	261	261	261	263	263	263	331	331
Füstgáz tömegáram (g/s)		12,5	16,3	20,6	21	25,7	28,4	31,9	22	29,9
Huzatigény (mbar)		0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,33	0,35	0,18	0,25
Tűztér szélesség (mm)		230	310	310	310	380	400	480	380	480
Tűztér magasság (mm)		460	465	470	470	490	500	500	360	380
Tűztér mélység (mm)		310	350	380	480	480	590	590	480	590
EN 303-5:2012 szerinti osztályba sorolás		Class 4	Class 4	Class 4	Class 4	Class 4	Class 4	Class 4	Class 3	Class 3

A szilárd tüzelésű kazán összeszerelésére, üzembe helyezésére vagy karbantartására vonatkozó minden speciális óvintézkedést és iránymutatást ad a termékhez tartozó gyártói Kezelési útmutató. Az abban foglaltakat kell maradéktalanul betartani.

TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP / MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ						
Kazi Kazán Kft.						
Típus/modell azonosító	KAZI-TOTYA TITÁN 1 B	KAZI-TOTYA TITÁN 2 B	KAZI-TOTYA TITÁN 7 B	KAZI-TOTYA TITÁN 68 B	KAZI-TOTYA TITÁN 78 B	KAZI-TOTYA TITÁN 98 B
Max teljesítmény (kW)	65	85	60	68	74	95
Energiahatékonysági osztály	A+	A+	A	A+	A+	A+
Névleges/mért hőteljesítmény (kW)	55	75	55	68	78	95
Energiahatékonysági mutató (EEI)	102,85	102,85	94,15	107,345	107,345	107,345
Alkalmazott harmonizált szabványok, rendeletek	EN 303-5:2012	EN 303-5:2012	EN 303-5:2012	EN 303-5:2012	EN 303-5:2012	EN 303-5:2012
	EN12809:2001/A1:	EN12809:2001/A1:	EN12809:2001/A1:	EN12809:2001/A1:	EN12809:2001/A1:	EN12809:2001/A1:
	2004/AC:2007	2004/AC:2007	2004/AC:2007	2004/AC:2007	2004/AC:2007	2004/AC:2007
	2014/68/EU (97/23/EC)	2014/68/EU (97/23/EC)	2014/68/EU (97/23/EC)	2014/68/EU (97/23/EC)	2014/68/EU (97/23/EC)	2014/68/EU (97/23/EC)
Hatásfok tüzelőanyagtól függően (%)	76	76	70	79,1	79,1	79,1
Szezonális hatásfok (%)	73	73	67	76,1	76,1	76,1
Tüzelési mód	Kézi	Kézi	Kézi	Kézi	Kézi	Kézi
Kondenzációs kazán	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
Speciális óvintézkedés	A szilárd tüzelésű kazán összeszerelésére, üzembe helyezésére vagy karbantartására vonatkozó minden speciális óvintézkedést és iránymutatást ad a termékhez tartozó gyártói Kezelési útmutató. Az abban foglaltakat kell maradéktalanul betartani.					
Kapcsolt üzemű szilárdtüzelésű kazán	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
Kombinált kazán	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
Tüzelőanyag	Optimális tüzelőanyag	Nem fás biomassza	Nem fás biomassza	Nem fás biomassza	Nem fás biomassza	Nem fás biomassza
		<20%	<20%	<20%	<20%	<20%
	További alkalmas tüzelőanyag	---	---	---	---	---
Tüzelő ajtó méret	650x500	650x500	500x630	490x450	490x450	650x500
Fűtővíz csatlakozás	2"	2"	2"	2"	2"	2"
Füstcső csatlakozás (mm)	200	200	200	200	200	250
Magasság (mm)	1360	1360	1290	1270	1335	1435
Szélesség szigetelve (mm)	857	857	680	700	705	850
Szélesség (mm)	812	812	635	655	660	805
Mélység (mm)	900	1310	1190	1070	1310	1500
Tömeg (kg) (+ -5%)	500	580	480	500	580	820
Víztérfogat (l)	340	400	340	350	420	520
Max. üzemi nyomás (bar)	2	2	2	2	2	2
Max. üzemi hőmérséklet (°C)	90	90	90	90	90	90
Próbanyomás (bar)	4	4	4	4	4	4
Füstgáz hőmérséklet (°C)	293	293	293	293	293	293

TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP / MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ						
Kazi Kazán Kft.						
Típus/modell azonosító	KAZI-TOTYA TITÁN 1 B	KAZI-TOTYA TITÁN 2 B	KAZI-TOTYA TITÁN 7 B	KAZI-TOTYA TITÁN 68 B	KAZI-TOTYA TITÁN 78 B	KAZI-TOTYA TITÁN 98 B
Füstgáz tömegáram (g/s)	40	62	45,3	49,1	56,3	69,4
Huzatigény (mbar)	0,2	0,2	0,2	0,38	0,38	0,4
Tűztér szélesség (mm)	650	650	500	590	620	620
Tűztér magasság (mm)	530	530	620	490	490	650
Tűztér mélység (mm)	650	1050	1000	850	1050	1250
EN 303-5:2012 szerinti osztályba sorolás	Class 3	Class 3	Class 3	Class 3	Class 3	Class 3

TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP / MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ								
Kazi Kazán Kft.								
Típus/modell azonosító	TERMOMAX 22 (KTMM 20)	TERMOMAX 29 (KTMM 25)	TERMOMAX 34 (KTMM 30)	TERMOMAX 39 (KTMM 35)	TERMOMAX 44 (KTMM 40)	TERMOMAX 49 (KTMM 45)	TERMOMAX 54 (KTMM 50)	
Max teljesítmény (kW)	21	27	32	37	41	46	53	
Névleges/mért hőteljesítmény (kW)	18	25	30	34	38	43	50	
Energiahatékonysági osztály	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	
Energiahatékonysági mutató	113,145	113,145	113,145	113,145	110,535	110,535	110,535	
Alkalmazott harmonizált szabványok, rendeletek	EN 303-5:2012 EN12809:2001/A1: 2004/AC:2007 2014/68/EU (97/23/EC)	EN 303-5:2012 EN12809:2001/A1: 2004/AC:2007 2014/68/EU (97/23/EC)	EN 303-5:2012 EN12809:2001/A1: 2004/AC:2007 2014/68/EU (97/23/EC)	EN 303-5:2012 EN12809:2001/A1: 2004/AC:2007 2014/68/EU (97/23/EC)	EN 303-5:2012 EN12809:2001/A1: 2004/AC:2007 2014/68/EU (97/23/EC)	EN 303-5:2012 EN12809:2001/A1: 2004/AC:2007 2014/68/EU (97/23/EC)	EN 303-5:2012 EN12809:2001/A1: 2004/AC:2007 2014/68/EU (97/23/EC)	
Hatásfok tüzelőanyagtól függően (%)	83,1	83,1	83,1	83,1	81,3	81,3	81,3	
Szezonális hatásfok (%)	80,1	80,1	80,1	80,1	78,3	78,3	78,3	
Tüzelési mód	Kézi	Kézi	Kézi	Kézi	Kézi	Kézi	Kézi	
Kondenzációs kazán	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	
Kapcsolt üzemű szilárdtüzelésű kazán	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	
Kombinált kazán	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	
Tüzelőanyag	Optimális tüzelőanyag	Nem fás biomassza <20%	Nem fás biomassza <20%	Nem fás biomassza <20%	Nem fás biomassza <20%	Nem fás biomassza <20%	Nem fás biomassza <20%	Nem fás biomassza <20%
	További alkalmas tüzelőanyag	---	---	---	---	---	---	---
Tüzelő ajtó méret		200x200	300x300	300x300	300x300	300x300	300x300	300x300
Fűtővíz csatlakozás		6/4"	2"	2"	2"	2"	2"	2"
Füstcső csatlakozás (mm)		130	130	130	150	150	180	180
Magasság (mm)		1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170
Szélesség (mm)		410	500	540	540	540	630	710
Mélység (mm)		500	540	610	710	810	810	810
Tömeg (kg) (+ -5%)		150	196	220	255	290	330	360
Vízterfogat (l)		60	70	105	122	140	160	180
Max. üzemi nyomás (bar)		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Max. üzemi hőmérséklet (°C)	90	90	90	90	90	90	90
Próbanyomás (bar)	5	5	5	5	5	5	5
Füstgáz hőmérséklet (°C)	251	251	251	251	260	260	260
Füstgáz tömegáram	19,1	23,4	27,9	31	34,7	38,9	42,1
Huzatigény (mbar)	0,2	0,25	0,25	0,3	0,3	0,32	0,32
Tűztér szélesség (mm)	230	315	315	315	315	465	540
Tűztér magasság (mm)	500	500	500	500	500	500	500
Tűztér mélység (mm)	315	360	400	500	600	600	600
sorolás	Class 4	Class 4	Class 4	Class 4	Class 4	Class 4	Class 4

A szilárd tüzelésű kazán összeszerelésére, üzembe helyezésére vagy karbantartására vonatkozó minden speciális óvintézkedést és iránymutatást ad a termékhez tartozó gyártói Kezelési útmutató. Az abban foglaltakat kell maradéktalanul betartani.